

Render Poglądowy



Kolorystyka poglądowa.

Daszek wieży: czterospadowy z LLDPE
Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty



Karta techniczna

Identyfikator
kolorystyczny

PZ/TW

DEJZI – HYZIO II

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: ≈długość 11m x szerokość 6m
 Strefa bezpieczeństwa: ≈14,5m x 9m
 Wysokość swobodnego upadku: ≤1,5m
 Wysokość całkowita urządzenia: 3,5m
 Przedział wiekowy: 3-13 lat
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009
 Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem czterosпадowym z LLDPE – 1szt.
- wieża bez dachu- 2 szt
- zjeżdżalnia ślimakowa lub tubowa- 1 szt
- zjeżdżalnia prosta laminat (lub za dopłatą 880 zł netto)- 1 szt
(boki wykonane z płyty HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej)
- schodki wejściowe zabudowane WW11- 1szt
- podest skośny z poręczami łączący dwie wieże- 1 szt
- podest wejściowy z liną 1 szt
- ścianka wejściowa wspinaczkowa- 1szt
- drabinka szczebelkowa z liny zbrojonej- 2 szt
- drabinka pozioma lub przepłotnia linowa- 1 szt

MATERIAŁY

Śłupy nośne: profil metalowy 80 x80 mm (lub rura Ø 90 mm) ocynkowany i pomalowany farbą proszkową.

Zjeżdżalnia prosta: w standardzie z laminatu (żywicy) lub za dopłatą boki z płyty HDPE, ślizg ze stali nierdzewnej.

Zjeżdżalnia spiralna: z tworzywa rotacyjnego LLDPE

Podest wieży 1m x 1m wykonany z deski drewnianej podestowej ryflowanej (antypoślizgowej)

Daszki i zabezpieczenia boczne wykonane tworzywa LLDPE

lub z płyty HDPE.

MONTAŻ

Konstrukcja nośna urządzenia zabawowego mocowana na kotwie metalowej w stopie betonowej.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48