

Render poglądowy

WIZUALIZACJA I HYZIO




SYSTEM WEJŚĆ (DO WYBORU):



WW1 WW4 WW6 WW8 WW11

STREFA BEZPIECZEŃSTWA I HYZIO



Karta techniczna

Identyfikator
kolorystyczny

PZ/T/H

HYZIO

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 3,40 m x 1,80 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,90 m x 5,10 m

Pole strefy bezpieczeństwa: 28,1m²

Wysokość swobodnego upadku: ≤1,00m

Wysokość całkowita: 2,1m

Przedział wiekowy: 1-13 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020

Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża bez daszku – 1szt.
- zjeżdżalnia mała – 1szt.
- wejście do wyboru np. schodki zabudowane – 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)


Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej (S)
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD(P)
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa(P)

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

MONTAŻ

Konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych ocynkowanych w stopach betonowych z betonu B20.



WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48