

Ławka metalowa z oparciem ŁP-5

Wymiary urządzenia: 1,80m x 0,50m
Wysokość siedziska: ok. 0,40m
Wysokość całkowita: ok. 0,85m
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009;
PN-EN 1176-7:2009
Dostępne części zamienne: Tak

Widok:



Materiały:

Konstrukcja ławki wykonana z profilu metalowego 50mm x 50mm x 2mm zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynk ogniowy) oraz dodatkowo pomalowanego farbą proszkową.

Siedzisko i oparcie ławki wykonane z drewna iglastego (sosna, jodła) lub opcjonalnie z drewna liściastego np. olcha.

Montaż:

Ławka przytwierdzona stabilnie do podłoża (w stopie betonowej) za pomocą kotwy chemicznej lub dybli montażowych.

Ławka metalowa bez oparcia ŁP-6

Wymiary urządzenia: 1,80m x 0,40m
Wysokość siedziska: ok. 0,40m
Wysokość całkowita: ok. 0,45m
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009;
PN-EN 1176-7:2009
Dostępne części zamienne: Tak

Widok:



Materiały:

Konstrukcja ławki wykonana z profilu metalowego 50mm x 50mm x 2mm zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynk ogniowy) oraz dodatkowo pomalowanego farbą proszkową.

Siedzisko i oparcie ławki wykonane z drewna iglastego (sosna, jodła) lub opcjonalnie z drewna liściastego np. olcha.

Montaż:

Ławka przytwierdzona stabilnie do podłoża (w stopie betonowej) za pomocą kotwy chemicznej lub dybli montażowych.